

# T5

Per escavatori 4.0-6.0 ton



**MZ**



**HF2**  
Ø max 5 cm  
**DI SERIE**



**HC1**  
Ø max 4 cm



**KC1**  
Ø max 3 cm

### T5 105

	ton	4.0-6.0
	cm	105
	cm	130x60x40
	kg	190
	cc	16
	oil - L/min	40-11
	bar (min-max)	170-220
	trasmissione	diretta
	diametro rotore cm	38
		16

#### Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- Trasmissione diretta
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio
- Rotore elicoidale con mazze bonificate o coltelli intercambiabili
- Protezione carter motore
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi
- Protezioni antinfortunistiche in gomma a norma CE

#### Accessori

- Attacco sella a perni
- Kit perni
- Attacco rapido
- Kit tubi Lg. 2 metri
- Protezione a catena anteriore
- Supporto autolivellante (+40kg)
- Detrazione blocco valvole, solo anticavitazione
- Motore in ghisa gruppo 3 in sostituzione del gruppo 2

#### Scelta motore idraulico

	ton	4-6
	CC	16
	oil - L/min	40

#### Scelta motore idraulico a ingranaggi in ghisa

	ton	6-7	7-8	8-9
	CC	22	27	34
	oil - L/min	60	70	80