

T9 REV

Per escavatori 4.0-12.0 ton



MZ



FS



DF



HF3
Ø max 8 cm
DI SERIE



HF17
Ø max 12 cm
DI SERIE



HF14
Ø max 25 cm
DI SERIE



KF3
Ø max 6 cm



HF15
Ø max 20 cm

	T9 MZ70	T9 MZ90	T9 MZ105	T9 FS70	T9 FS90	T9 FS105	T9 DF70	T9 DF90	T9 DF105
ton	4.0-8.0	4.0-8.0	6.0-10.0	5.0-8.0	6.0-8.0	6.0-12.0	5.0-12.0	6.0-12.0	6.0-12.0
cm	70	90	105	70	90	105	70	90	105
cm	85x80x60	105x80x60	125x80x60	85x80x60	105x80x60	125x80x60	85x80x60	105x80x60	125x80x60
kg	180	260	310	290	360	400	340	400	490
cc	16	22-27-34	22-27-34-43-51	22-27-34-43-51	22-27-34-43-51	27-34-43-51	22-27-34-43-51	27-34-43-51	27-34-43-51
oil - L/min	30	40-50-60	40-50-60-80-100	40-50-60-80-100	40-50-60-80-100	50-60-80-100	40-50-60-80-100	50-60-80-100	50-60-80-100
bar (min-max)	170-220	170-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220
trasmissione	3	3	3	3	3	3	3	3	3
diametro rotore cm	36	36	36	40	40	40	37	37	37
	10	14	16	12	18	22	21	24	30

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- MZ rotore elicoidale con mazze bonificate e coltelli intercambiabili
- FS rotore a mazze rotanti a scomparsa
- DF rotore forestale a denti fissi
- Trasmissione a cinghie trapezoidali dentate ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Trinciatrice simmetrica per un taglio più veloce con la rotazione dell'escavatore
- Bocche d'ingresso e d'uscita completamente identiche
- Frontalini regolabili, apribili meccanicamente per una maggiore capacità di taglio
- Slitte d'appoggio regolabili su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di rulli orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi in ghisa
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE

Accessori

- Attacco sella a perni 1.2-4.0 ton
- Kit perni 1.2-4.0 ton
- Attacco rapido 1.2 - 4.0 ton
- Attacco sella a perni 4.1-8.0 ton
- Kit perni 4.1-8.0 ton
- Attacco rapido 4.1 - 8.0 ton
- Attacco sella a perni 8.1-12.0 ton
- Kit perni 8.1-12.0 ton
- Attacco rapido 8.1 - 12.0 ton
- Kit tubi Lg. 2 metri
- Rullo di appoggio
- Supporto autolivellante (+40 kg)
- Ralla girevole idraulica (senza autolivellante)
- Detrazione blocco valvole, solo anticavitazione
- Motore a pistoni a cilindrata variabile (regolazione manuale)

Scelta motore idraulico a ingranaggi in ghisa

ton	3.0-4.0	4.0-6.0	6.0-7.0	7.0-8.0	8.0-10.0	10.0-12.0
CC	16	22	27	34	43	51
oil - L/min	30	40	50	60	80	100

Motore a pistoni a cilindrata variabile (accessorio)

ton	8.0-12.0
CC	32/64
oil - L/min	60/120